

**ECOBETON** d.o.o.

Latkova vas 81c  
3312 Prebold

ID št.: SI70904120  
telefon: 031 684 888  
telefon: 03 7000 777  
faks: 03 7000 776

<b>VARNOSTNI LIST ZA BETON</b> v skladu s Prilogo II Uredbe (ES)1907/2006(REACH)in Uredbe (ES) 453/2010	Izdaja 1.0/SLO Datum izdaje/ revizije: 01.06.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

## 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN PODJETJA

### 1.1. Identifikacija izdelka

Varnostni list je veljaven za naslednje proizvode:

**TRGOVSKO IME:** transportni betoni, mikser betoni, črpn betoni, aerirani betoni, estrih betoni, sveža betonska mešanica mokri beton (pripravljeni iz cementa, agregata, vode in drugih dodatkov).

### 1.2. Uporaba pripravka: betoniranje, zidanje, konstrukcijski betoni

### 1.3. Opredelitev družbe/ podjetja

Ime podjetja: ECOBETON d.o.o.

Naslov: Latkova vas 81 c, 3312 Prebold

Telefon: 03 7000 777

Faks: 03 7000 776

E-pošta: prodaja@ecobeton.si

Področje / oddelek za informacije: prodaja@ecobeton.si

Tel.: 031 684 888

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Telefon za klic v sili: 112

Dosegljivo: 24h

Telefon za klic v sili v podjetju: 031 684 888, del. čas 7-17h

Na voljo tudi izven delovnega časa: NE

## 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTI

### 2.1. Razvrstitev zmesi

#### 2.1. 1. Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008

<i>Razred nevarnosti</i>	<i>Kategorija nevarnosti</i>
Draži kožo	2
Hude poškodbe oči/draženje oči	1
Preobčutljivost kože	1B

### 2.2. Elementi etikete

#### 2.2.1. Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/200

Piktogrami za nevarnost




Opozorilna beseda : **NEVARNO**

Stavki o nevarnost:

H318: Povzročča hude poškodbe oči

H315: Povzročča draženje kože

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože

*Previdnostni stavki:*

P102: Hraniti zunaj dosega otrok.

P280: Nositi zaščitne rokavice /zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338+P310; PRI STIKU Z OČMI. Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P302+P352+P333+P313: PRI STIKU Z KOŽO. Umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**2.3 Druge nevarnosti**

Ko cement v betonu reagira z vodo, nastane močna alkalna raztopina. Zaradi visoke alkalnosti lahko beton in malta povzročita hude poškodbe/draženje oči in draženje kože ter opekline.

Prav tako lahko beton povzroči alergijsko reakcijo pri posameznikih zaradi vsebnosti topnega kroma (VI).

Kadar je potrebno, je cementu dodano sredstvo za znižanje vsebnosti topnega kroma (VI), ki znižuje vodotopni krom pod mejo 0,0002%.

Stik kože z mokrim cementom, svežim betonom ali malto lahko povzroči draženje, dermatitis ali opekline.

**3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH****3.1. Zmesi (kemijska karakterizacija)**

Beton je proizveden iz cementa, agregata, vode in dodatkov. Portlandski cement je proizveden z mletjem portlandcementnega klinkerja, sadre in mineralnih dodatkov (npr. granulirane plavžne žlindre, elektrofiltrskega pepela, naravnega pucolana in /ali apnenca).

Portland cementni klinker

Dodatki za beton (opomba: v primeru, da so označeni kot nevarni in so v deležu nad 1%)

**3.2. Nevarne sestavine**

Snov	EC Številka /CAS Številka	EINECS številka	Konc Območje (%ut/ut)	Razvrstitev v skladu z Uredbo CLP 1272/2008/ES		
				Razred nevarnosti	Kategorija nevarnosti	Stavki nevarnosti
Portlandcementni klinker	65997-15-1	266-043-4	1-20	Draži kožo	2	H315,
				Hude poškodbe oči/ Draženje oči	1	H318,
				Preobčutljivost kože	1B	H317
				Draži dihalne poti	3	H335
Dodatki						

**4. UKREPI PRVE POMOČI****4.1. Opis ukrepov prve pomoči****Splošni napotki:**

Za nudenje prve pomoči ni potrebna osebna zaščitna oprema. Pri nudenju prve pomoči se izogibajte stiku z vlažnim cementom ali mokrim ( svežim ) betonom.

**Po stiku z očmi:**


Ne drgnite oči, ker lahko dodatno mehansko poškodujete roženico. Odstranite kontaktne leče, če jih uporabljate. Nagnite glavo v smeri poškodovanega očesa, odprite veko (e) na široko in takoj temeljito izpirajte oko (či). Oko izpirajte s čisto vodo vsaj 20 minut, da odstranite vse delce. Izogibajte se spiranju delcev v nepoškodovano oko. Če je mogoče, uporabite fiziološko raztopino (0,9%NaCl). Obrnite se na specialista medicine dela ali očesnega specialista.

**Po stiku z kožo:**

Vlažen cement - beton izpirajte z večjo količino vode.

Odstranite kontaminirana oblačila, obutev, ure, itd in jih temeljito očistite pred ponovno uporabo.

Poiščite zdravniško pomoč v vseh primerih draženja ali opeklin.



#### **Po zaužitju:**

Ne izzivajte bruhanja. Če je oseba pri zavesti, izpirajte usta z vodo in ji dajte veliko vode za pitje. Takoj poiščite zdravniško pomoč ali se obrnite na center za zastrupitve.

#### **4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

**Oči:** Stik oči z mokrim cementom in svežim betonom lahko povzroči resne in potencialno trajne poškodbe.

**Koža:** Cement in svež beton imata lahko dražeč učinek na vlažno kožo (cement zaradi potu ali vlage) po dolgotrajni izpostavljenosti ali lahko povzroči kontaktni dermatitis po večkratnem stiku.

Daljši stik kože z mokrim cementom ali svežim betonom lahko povzroči hude opekline, ker se razvijejo brez občutka bolečine (npr. pri klečanju v svežem betonu, tudi če nosimo hlače).

Za več informacij glej Referenco (1).

**Okolje:** Pri normalni uporabi beton ni nevaren za okolje.

#### **4.3. Navedba takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Ko poiščete pomoč zdravnika, vzemite ta varnostni list s seboj.

### **5. UKREPI OB POŽARU**

Beton ni gorljiv/vnetljiv, ni eksploziven in ne bo pripomogel k zgorevanju drugih materialov. Beton ne povzroča nevarnost za požar. Uporaba posebne zaščitne opreme za gasilce ni potrebna.

### **6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH**

#### **6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Nosite zaščitno opremo, kot je opisano v poglavju 8 in upoštevajte navodila za varno ravnanje in uporabo, kot je navedeno v poglavju 7.

#### **6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte betona v kanalizacijsko omrežje ali v drenažne sisteme ali v vodna telesa (npr. vodotoke).

#### **6.3. Metode za čiščenje in odstranjevanje**

Beton počistite, če je mogoče v tekočem stanju v posode, kjer se material posuši in strdi pred odstranitvijo, kot je opisano v poglavju 13.

#### **6.4. Sklicevanja na druga poglavja**

Za več informacij glej poglavja 4,8,10,11,12 in 13

### **7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

#### **7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

##### **7.1.1. Zaščitni ukrepi**

Upoštevajte priporočila, ki so navedena v poglavju 8.

Za odstranjevanje svežega betona glej podpoglavje 6.3.

##### **Protipožarni ukrepi**

Se ne uporablja (ni smiselno).

##### **Okoljevarstveni ukrepi**

Ni posebnih ukrepov.

##### **7.1.2. Nasveti o splošni higieni na delovnem mestu**

Med uporabo ne jesti, ne piti, ne kaditi, nositi očala in zaščitne rokavice za preprečevanje stika s kožo.


#### **7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Cementni materiali v betonu so vlažni, dostavljeni v tekočem stanju za takojšnjo uporabo.

Razred skladiščenja VCI 13 (negorljive trdne snovi).

#### **7.3. Posebne končne uporabe**

Ni dodatnih informacij za posebne končne uporabe (glej poglavje 1.2.).



#### 7.4. Nadzor vsebnosti vodotopnega kroma VI

V primeru, da cement v betonu vsebuje sredstvo za reduciranje vodotopnega kroma VI, nadzor nad le- tem ni potreben. V primeru, da cement v betonu ne vsebuje sredstva za reduciranje vodotopnega kroma VI, oz. je koncentracija le-tega nad 0.0002%, je potrebno preprečiti stik s kožo zaradi možne reakcije preobčutljivosti.

### 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI IN OSEBNA ZAŠČITA

#### 8.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti - Se ne uporablja.

#### 8.2. Osebni varnostni ukrepi, osebna varovalna oprema

##### *Splošno:*

Če je mogoče, med delom ne klečite na sveži malti ali betonu. Če je klečanje nujno potrebno, potem je uporaba ustrezne vodotesne osebne varovalne opreme obvezna.

Ne jejte, ne pijte in ne kadite pri delu z betonom, da preprečite stik s kožo ali usti.

Pred začetkom dela z betonom, nanesite na kožo zaščitno kremo in to ponavljajte v rednih časovnih presledkih.

Takoj po delu z betonom ali materiali, ki vsebujejo cement, naj se delavci umijejo ali stuširajo ali uporabijo preparate za vlaženje kože. Odstranite kontaminirano obleko, obutev, ure, itd in jih temeljito očistite pred njihovo ponovno uporabo.

##### *Zaščita za oči/obraz*



Pri rokovanju z betonom zaradi nevarnosti brizganja nosite odobrena očala ali zaščitna očala (tesno prilagajoča) v skladu s EN 166, da preprečite stik z očmi.

##### *Zaščita kože*



Uporabite neprepustne, na obrabo in alkalno odporne zaščitne rokavice (npr. iz nitrila, znotraj obložene z bombažem z oznako CE-EN 388), dovolj visoke varnostne škornje v skladu z EN 345, zaščitno obleko, ki prekriva kožo v celoti (dolgi rokavi in dolge hlačnice s tesnim prileganjem telesu pri odprtinah-zaščitni delovni kombinezon), pa tudi izdelke za nego kože (vključno z zaščitnimi kremami) za zaščito kože pred dolgotrajnim stikom z mokrim cementom.

Pri uporabi rokavic upoštevati najdaljši čas nošenja, da bi se izognili težavam s kožo.

Posebno je treba paziti, da moker cement ne zaide v čevlje.

V nekaterih primerih, na primer pri polaganju betona ali estriha, je potrebno nositi nepremočljive hlače ali ščitnike za kolena.

#### 8.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

**Voda:** Beton ne sme priti v podtalnico ali v sistem za odvajanje vode. Z izpostavljenostjo je možno povečanje pH-vrednosti.

Pri pH-vrednosti nad 9 se lahko pojavijo ekotoksikološki učinki.

Odtekajoča voda, ki je speljana v sistem za odvajanje vode ali v površinske vode ne sme vplivati na pH-vrednost.

Upoštevati je potrebno predpise, ki urejajo emisije snovi v vodo.

**Tla:** Posebni ukrepi za nadzor emisij v tla niso potrebni za izpostavljenost tal v okolju.

### 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

#### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

(a) Videz: v glavnem siv, lahko tudi obarvan

(b) Vonj: brez vonja

(c) Vonj - mejna vrednost: ni smiselno, ker je brez vonja

(d) pH: ( T=20°C v vodi, razmerje voda-trdno 1:2): 11-13.5

(e) Tališče: > 1250°C

(f) Vrelišče: ni smiselno pri normalnih atmosferskih pogojih, tališče > 1250°C


(g) Plamenišče: ni smiselno, ker ni gorljiv

(h) Hitrost izhlapevanja: ni smiselno

(i) Vnetljivost (trdno, plin): ni smiselno, ker je snov, ki ni gorljiva in ne povzroča ali pripomore k požaru zaradi trenja

(j) Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozijske meje: ni smiselno, ker ni vnetljiv plin

(k) Parni tlak: ni smiselno, ker je tališče > 1250°C



- (l) Parna gostota: ni smiselno, ker je tališče  $>1250^{\circ}\text{C}$
- (m) Relativna gostota: lahki betoni:  $<2.0\text{-g/cm}^3$ , običajni betoni:  $2,0\text{-}2,6\text{ g/cm}^3$ , težki betoni  $2,6\text{-}3,5\text{ g/cm}^3$ ,
- (n) Topnost(i) v vodi ( $T=20^{\circ}\text{C}$ ): nizka ( $0.1\text{-}1.5\text{g/l}$ )
- (o) Porazdelitveni koeficient: n-octanol/voda: ni smiselno, ker je anorganska zmes
- (p) Temperatura samovžiga: ni smiselno
- (q) Temperatura razpadanja: ni smiselno
- (r) Viskoznost: ni smiselno
- (s) Eksplozivne lastnosti: ni smiselno
- (t) Oksidativne lastnosti: ni smiselno
- (u) Konsistenca: polsuho do tekoče

**9.2. Drugi podatki** - ni smiselno

## 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Cement je hidravlični material, ki v betonu ob stiku z vodo reagira. Ko ga zmešamo z vodo, se bo beton strdil v stabilno maso, ki v normalnih okoliščinah ni reaktivna.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Strjen beton je kemijsko stabilen v okolju s pH nad 5. Nižje vrednosti pH (kislini napad) lahko na srednji ali dolgi rok povzročijo propadanje betona in uničenje betonske konstrukcije z izgubo funkcije.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Beton ne povzroča nevarnih reakcij.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nenačrtovanemu naknadnemu dodajanju vode se je treba izogibati, saj vodi do poslabšanja kakovosti proizvoda.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Kislina, amonijeve soli, aluminij ali druge nežlahtne kovine. Pri nekontrolirani uporabi aluminijevega prahu v mokrem cementu/betonu nastaja vodik.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Beton ne razpade v nevarne produkte

## 11. TOKSILOŠKI PODATKI

### 11.1 Akutna strupenost

**Stik z očmi:** Neposreden stik cementa z roženico lahko povzroči poškodbe roženice zaradi mehanskih obremenitev, takojšnje ali zakasnelo draženje ali vnetje. Neposreden stik z betonom ali brizg betona lahko povzroči učinke, ki segajo od zmerne draženja oči (npr. vnetje očesne veznice ali blefaritis) do kemičnih opeklin in slepote.

**Stik s kožo:** Pri nekaterih posameznikih se lahko pojavi kožni ekcem po izpostavljenosti betonu zaradi njegove visoke pH vrednosti, ki povzroči kontaktni dermatitis po daljšem stiku, bodisi zaradi imunskega odziva na topni krom (VI), ki povzroči alergični kontaktni dermatitis. Odziv se lahko pojavi v različnih oblikah, od blagega izpuščaja do hudega dermatitisa in je kombinacija obeh zgoraj navedenih mehanizmov.

Če cement vsebuje reducent za topen krom VI, učinka preobčutljivosti kože ni pričakovati v času navedene učinkovitosti reducenta.

**Zaužitje:** Pri zaužitju lahko povzroči draženje prebavnega trakta.

## 12. EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1. Strupenost:

Beton ni nevaren za okolje, vendar pa lahko izpust velike količine nestrjenega betona v vodotok lahko povzroči dvig pH, kar je pod določenimi pogoji lahko strupeno za vodne organizme.


**12.2. Obstojnost in razgradljivost** - Ni pomembno.

**12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih** - Ni pomembno.

**12.4. Mobilnost v tleh** - Ni pomembno

**12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in v PvB** - Ni pomembno.

**12.6. Drugi škodljivi učinki** - Ni pomembno.



## 13. ODSTRANJEVANJE

### 13.1. Metoda ravnanja z odpadki

Ne mečite (odlagajte) ga v kanalizacijski sistem ali površinske vode.

Odstranjevanje betona se mora izvesti v skladu z zakonskimi predpisi:

- Uredba o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/2015)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/2008)

Neizkoriščeni del betona: Pustite, da se strdi, preprečite vstop v kanalizacijo in drenažne sisteme ali v vodna telesa (npr. vodotoke) in odstranite kot je razloženo v "beton - strjen".

Beton - strjen: Odstranite skladno z zgoraj navedeno zakonodajo. Preprečite vstop v kanalizacijo. Odstranite strjen material kot odpadni beton. Odpadek ni nevaren ampak inerten odpadke. Klasifikacijska številka odpadka 10 13 14 (Odpadki iz proizvodnje cementa - Odpadni beton in odpadni mulj iz betona) ali 17 01 01 (Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov - Beton).

## 14. PODATKI O PREVOZU

Beton ni zajet v mednarodnih predpisih o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR/RID): razvrstitev ni potrebna. Ni posebnih navodil, razen tistih, ki so navedene v POGlavJU 8).

**14.1. ZN številka** - Ni pomembno

**14.2. ZN pravilno odpremno ime** - Ni pomembno

**14.3. Razred nevarnosti prevoza** - Ni pomembno

**14.4. Skupina embalaže** - Ni pomembno

**14.5. Nevarnosti za okolje** - Ni pomembno

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike** - Ni pomembno

**14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL73/78 in IBC**

**Kodeksom** - Ni pomembno

## 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za zmes

Cement je zmes in kot tak ni predmet REACH registracije, ki je obvezna za snovi.

Cementni klinker je snov, vendar je izvzet iz registracije v skladu s členom 2.7 (b) in Priloga V.10 Uredbe REACH.

V skladu s 47. točko priloge XVII Uredbe ES 1907/2006, velja za cement in cementne pripravke

prepoved uporabe in dajanja v promet:

1. Cement in pripravki, ki vsebujejo cement, se ne smejo uporabljati ali jih dajati v promet, če v hidratizirani

obliki vsebujejo več kot 0,0002% topnega kroma (VI) računano na skupno suho težo cementa.

2. Če so uporabljeni reducenti, se ne glede na izvajanje drugih določb Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov na pakirani cement in pripravke, ki vsebujejo cement, čitljivo in neizbrisano zapišejo podatki o datumu pakiranja ter pogojih in dovoljenem času shranjevanja, ustreznem za ohranjanje učinkovanja reducenta in ohranjanje vsebnosti topnega kroma (VI) pod mejo, ki je določena v prejšnjem razdelku.

3. Z odstopanjem se razdelka 1 in 2 ne uporabljata za dejanje v promet in uporabo pri nadzorovanih zaprtih in v celoti avtomatiziranih procesih, v katerih se cement in pripravki, ki vsebujejo cement, obdelujejo izključno s stroji in kjer stik s kožo ni mogoč.

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Za to zmes ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.


## 16. DRUGI PODATKI

### 16.1. Navedba sprememb

Ni potrebno, izdaja 1.

### 16.2. Nasveti za usposabljanje

Poleg zdravstvenih, varnostnih in okoljskih programov usposabljanja za svoje delavce, morajo podjetja zagotoviti, da delavci preberejo, razumejo in se ravnajo po zahtevah iz tega varnostnega lista.



**ECOBETON** d.o.o.

Latkova vas 81c  
3312 Prebold

ID št.: SI70904120  
telefon: 031 684 888  
telefon: 03 7000 777  
faks: 03 7000 776

---

### **16.3. Izjava o omejitvi odgovornosti**

Informacije v tem varnostnem listu odražajo trenutno razpoložljivo znanje in so zanesljive, če se izdelek uporablja v skladu s predpisanimi pogoji in v skladu z uporabo, navedeno na embalaži in/ali v tehničnih navodilih.

Za vsako drugo uporabo proizvoda, vključno z uporabo produkta v kombinaciji z drugimi produkti ali kateremkoli drugim postopku, je odgovoren uporabnik.

Razume se, da je uporabnik odgovoren za določanje ustreznih varnostnih ukrepov in spoštovanje zakonodaje, ki pokriva njegovo lastno dejavnost.

Kraj in datum:  
Latkova vas, 09.06.2015

Izdelala: Slavica Kunšt